



I DATI ELENCATI SONO STRETTAMENTE NOMINALI; VARIANDO QUALSIASI DATO VARIANO DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ALTRI.
LA SYSTEM DI ROSATI SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO LE QUOTE E LE CARATTERISTICHE
DESCRITTE NELLA PRESENTE SCHEDA.

DIMENSIONI

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
RA1200	314	447,5	70	109	300	GAS 1/2	65	140	112
RA3000	386	519,5	129	125	372	GAS 3/4	93	168.5	140

SCHEDA TECNICA

		RA1200	RA3000
ALIMENTAZIONE NOMINALE	V	230	230
CORRENTE ASSORBITA	A	5.2	13
POTENZA ASSORBITA	W	1200	3000
TIPO ALIMENTAZIONE		VCA	VCA
SERVIZIO	ED%	100	100
TEMPERATURA MAX TARABILE DEL TERMOSTATO DI LAVORO	°C	80±10%	80±10%
TERMOSTATO DI SICUREZZA RESET MANUALE	°C	100±10%	100±10%
* CICLI ON/OFF TERMOSTATO	N°	25.000	25.000
* IL NUMERO DI CICLI VARIA IN FUNZIONE DEL TIPO DI APPLICAZIONE			
CLASSE DI ISOLAMENTO	CLASSE	1	1
RIGIDITÀ DIELETTICA	V/SEC	1500/3	1500/3
GRADO PROTEZIONE RISCALDATORE	IP	65	65
PRESSIONE SERBATOIO	BAR	6	6
CAPIENZA SERBATOIO	L	2	4,5
PESO TOTALE RISCALDATORE	Kg	4,200	6,300